

LINEA EUROMAX ENDUIDO EXTERIOR - INTERIOR ANTIHOLOGOS

Características generales

Pasta de consistencia cremosa, elaborada en base a cargas minerales seleccionadas, emulsión acrílica y aditivos, destinada al alisado de revoques interiores.

Por su plasticidad, se extiende con gran facilidad sobre cualquier superficie firme, rellenando sus imperfecciones permitiendo además obtener una excelente terminación por planchado con un mínimo lijado.

Presenta alto poder de relleno, buena lijabilidad y adecuada resistencia mecánica final, configurando una base adecuada para un recubrimiento con pinturas látex de primera categoría.

Aplicación secado y rendimiento

Puede aplicarse a espátula o llana. En general, como mínimo debe aplicarse 2 manos, siempre en capa fina, en la primera se efectúa el relleno “grueso” y en la segunda se “ajusta” la terminación.

Es importante el lijado tanto entre manos como al final, para obtener una terminación perfecta. Luego del lijado debe retirarse cuidadosamente el polvillo generado con cepillo de cerda y al final con un paño levemente humedecido con agua.

El tiempo de secado (para lijar o pintar) varía con las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y con el espesor de capa aplicado y su valor promedio es 4 horas a 25° C.

No debe aplicarse este producto a temperaturas menores a 5° C ni con humedad relativa mayor al 85%.

El rendimiento depende en gran medida del estado y las imperfecciones de la superficie, puede tomarse como valor teórico de 1 a 2 kilogramos por m² para un esquema de 2 manos aplicadas.

Uso recomendado

Se destina al alisado de revoques exteriores e interiores, en los cuales se desea una terminación lisa y sin defectos.