

LINEA EUROMAX

LATEX ACRILICO EXTERIOR - INTERIOR SEMI LAVABLE

(Blanco y Colores)

Características generales:

Pintura de tipo látex al agua, semi lavable, formulada en base a un copolímero acrílico en dispersión acuosa, de terminación mate cubriente.

Diseñada para su aplicación sobre paredes interiores y exteriores, presenta buen poder cubriente y blancura, buena nivelación, resistencia al frote en seco, rápido secado y fácil aplicación. Su carácter antihongos resulta ideal para aquellas zonas propensas a su desarrollo, (debido a las características ambientales), actuando como agente preventivo sobre superficies convenientemente preparadas.

Aplicación, secado y rendimiento:

Se aplica a pincel, rodillo de lana de pelo corto o similares en forma preferente, evitando usar rodillos de espuma de poliuretano debido a la indeseable formación de espuma que afecta la terminación de la capa de pintura. La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca y libre de polvillo.

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al finalizar el mismo.

Uso recomendado:

Se destina a la protección y decoración de paredes interiores y exteriores de cualquier tipo:

Exteriores: Mampostería, revoques, hormigón, fibrocemento, ladrillos, bloques, etc.

Interiores: Mampostería, revoques, enduido, ladrillos, hormigón, yeso, espuma-plast, etc.

Debido a sus características, se destina a aquellas zonas más exigidas, por su resistencia al manoseo y lavados: pasajes, frisos, zonas de escaleras, etc.

No se recomienda como pintura de terminación en maderas exteriores.

No se recomienda su aplicación sobre superficies recubiertas con pinturas brillantes o lavables, y en caso de efectuarlo, deberá previamente lijarse en forma cuidadosa toda la superficie hasta lograr un aspecto mate parejo y libre de polvillo.