

LINEA EUROMAX BARNIZ AL AGUA

Características generales

Producto que garantiza una alta penetración en superficies absorbentes y porosas tales como ladrillos, revoques, yesos, hormigón, etc.

Al secar forma un film transparente, de baja absorción de agua y resistencia a la alcalinidad presente en los materiales de construcción utilizados. Previene la formación de hongos y algas.

- Alta resistencia en condiciones climáticas adversas
- Su función es brindar una imprimación penetrante para mampostería.

- Garantiza una buena adherencia del sistema de pintura y no compromete su durabilidad
- Regula la absorción de la superficie evitando el secado desigual de la película de pintura y por lo tanto la formación de micro fisuras, en especial en frentes o fachadas.
- Ideal para acondicionar una superficie antiguamente pintada a la cal, luego del inevitable y necesario "rasqueteo".

Aplicación, secado y rendimiento

Se aplica a pincel, rodillo de pelo corto, pulverizador.

Sobre superficies absorbentes en general: ladrillos, tejas, piedras, fibrocemento, madera, revoques, yesos, etc.

El rendimiento dependerá de la irregularidad y de la absorción de la superficie a imprimir, pudiendo variar entre 10 y 20 m² por litro y por mano.

Preparación de Superficie

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de hongos y grasitud.

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al finalizar el mismo.